

J : COMホール八王子 ホール 舞台平面図 1:100

シャッター寸法
 間口 : 4.7m
 高さ : 4m
 搬入用エレベータ
 間口 : 2.7m
 高さ : 3m
 奥行 : 7.5m

持込動力電源盤
 3φ3W 200V 40kVA
 ELCB 3P225A F1.5SA
 (カムロック付)

持込照明電源盤
 3φ4W 182/105V 60kVA
 MCCB 4P225A F2.0A T
 (カムロック付)

集中コンセント盤4
 C型30A×24個 24回路 (FCバラ)
 C型60A×1個 1回路
 D型20A×2個 2回路
 D型20A×2個 2回路 (200V)
 DM制御コネクタ ×2個 2系統

集中コンセント盤3
 C型30A×12個 12回路 (FCバラ)
 C型60A×1個 1回路
 D型20A×1個 1回路
 D型20A×2個 2回路 (200V)
 DM制御コネクタ ×2個 2系統

持込照明電源盤
 3φ4W 182/105V 60kVA
 MCCB 4P225A F2.0A T
 (カムロック付)

集中コンセント盤1
 C型30A×16個 16回路 (FCバラ)
 C型60A×1個 1回路
 D型20A×2個 2回路
 D型20A×2個 2回路 (200V)
 DM制御コネクタ ×2個 2系統

- 音響反射板
- Horizont幕
- バトン25 (大黒幕)
 - バトン24
 - バトン23
 - バトン22
 - UHL (一文字幕6)
 - バトン21
 - ライトブリッジ 5
 - 袖幕 4
 - バトン20 (一文字幕5)
 - バトン19
 - バトン18
 - バトン17
 - ライトブリッジ 4
 - 中割幕
 - バトン16 (一文字幕4)
 - バトン15
 - バトン14
 - バトン13
 - ライトブリッジ 3
 - 袖幕 3
 - バトン12 (一文字幕3)
 - バトン11
 - スクリーン
 - バトン10
 - バトン 9
 - ライトブリッジ 2
 - 袖幕 2
 - バトン 8 (一文字幕2)
 - バトン 7
 - バトン 6
 - バトン 5
 - ライトブリッジ 1
 - 袖幕 1
 - バトン 4 (一文字幕1)
 - バトン 3 (天反前吊)
 - バトン 2 (暗転幕)
 - 引割緞帳
 - 緞帳
 - 防火戸

13390

防火シャッター下、赤色破線内 (19089mm × 360mm) には機材等設置不可

1330

舞台間口 18m (約10間)
 奥行き 21.6m (約12間)
 (緞帳から Horizont幕まで 17.4m)
 高さ 11m

- 客席ライト 1
- 客席バトン 1
- 客席バトン 2
- 客席ライト 2
- 客席バトン 3

